

Előkészületek a masszázskád beüzemelése előtt

1, Fizikai kiépítés:

- A fürdőszobájában a fal és padlóburkolási munkákat a szakemberek a kád környékén elvégezték.
- Amennyiben sarokra helyezi a masszázskádat meggyőződött róla, hogy a sarok a kád mindkét hosszúságáig derékszöget mutat (a hegyes vagy tompaszög szigetelési problémát jelenthet a csempe és a kádtest találkozásánál).
- Az Ön által megrendelt kád befér a fürdőszoba ajtaján.

Jó tanács!

(A masszázskádat célszerű előlappal együtt megvásárolni, így egy esetleges meghibásodáskor könnyen hozzá lehet férni a kád gépészetéhez. Amennyiben a masszázskádat beépíti, mindenféleképpen biztosítania kell a 100%-os hozzáférést a kádhoz, egy esetleges javításnál. Amennyiben a kád gépészete nem hozzáférhető, a bontási és helyreállítási költséget is a vásárlónak kell fizetni. A masszázskád peremére ne burkoltasson rá és a kádat ne véssesse be a falba! A kád mögött és alatt célszerű leburkolni tisztántarthatósági és egészségügyi okokból.)

2, Elektromos kiépítés:

- Kiépítette a 30 mA kioldóáram-védőkapcsolóval (É.V. relé) védett áramkört, melyre más fogyasztó nem csatlakozik. Ez a védőkapcsoló nem kerülhet egy helységbe a fürdőkáddal.
- Biztosítva van a kádtest mögötti területen egy 3x1,5 mm² keresztmetszetű rézvezeték rögzített bekötésű kiállása, melynek hossza legalább 1,5 méter.
- A fürdőkád 2,4 m-es körzetében található valamennyi villamos berendezést, fémszerkezetet (vízvezetékcső, lefolyó, padlóösszefolyó fémszerkezete stb.) és a dugaszoló aljzatok védőérintkezőit helyi egyen potenciálra hozó hálózat segítségével fémesen összekötötte.
- FIGYELEM! Az elektromos bekötésnél villásdugó használata szigorúan TILOS!

3, Vízvezeték kiállások:

- A masszázskádakhoz a vízkiállások megegyeznek a szabványos vízkiállással.
- Biztosítva van a 40mm vagy 50mm-es átmérőjű lefolyó csatlakozás, figyelembe véve a kád lefolyó pozícióját.
- Biztosítva van a fali kádtöltő csapterlep, amely a beüzemeléskor legalább hideg vizet tud szolgáltatni a próbaüzem elvégzéséhez.
- Amennyiben kádperemre szerelhető csapterlepet rendelt a kádhoz, kiépítette a kádtest mögötti részen a ½"-os nyitható-zárható sarokszelep kiállásokat (hideg-meleg) az ideális helyen, figyelembe véve a csapterlep pozícióját a kádtesten, hogy az üzembe helyező szakemberek be tudják azt kötni.



Masszázs-kád beüzemelése szakembereinkkel

Használja ki több éves tapasztalatunkat, üzemeltesse be masszázrendszerét márkaszervizünkkel!

Masszázs-kádját most díjmentesen házhoz szállítjuk Önnek az ország bármely pontjára, amennyiben velünk üzemelteti be masszázskádját.

Masszázrendszeinkre 3 ÉV GARANCIÁT biztosítunk.

A beüzemelési díj országosan: 32.500.- Ft+ÁFA.

Ezúton rendelem meg a H2O masszázskád alábbi címen való beüzemelését:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Egyéb feljegyzés:

Figyelem! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált anyagok díját.

A masszázskád beüzemeléséhez az előkészületek biztosítottak.

Megrendelő aláírása

Kérdése van?

Írjon a szerviz@metakft.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

